



## AIMOL Hydraulic Oil HLP

### Гидравлические масла с высокими эксплуатационными характеристиками и удлиненным интервалом замены

#### ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydraulic Oil HLP- серия высококачественных гидравлических масел класса HLP на основе глубоочищенных базовых масел (Group I+) и пакета присадок последнего поколения, обеспечивающих отличные противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные свойства. Обладает повышенным сроком службы, гарантирует непревзойденную защиту оборудования и низкие эксплуатационные затраты.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Тяжелонагруженные гидравлические системы и узлы, работающие в условиях значительного перепада температур и где требуется высокий уровень прочности масляной пленки
- ◆ Шестеренчатые, пластинчатые, аксиально-поршневые и радиально-поршневые насосы с давлениями до 280 бар (в зависимости от типа насоса и рекомендаций производителя). Масло можно использовать и в более производительных насосах при предварительной фильтрации масла
- ◆ Гидравлические системы, работающие в помещениях, на открытом воздухе и мобильных установках
- ◆ Промышленные редуктора с умеренными нагрузками, зубчатые передачи и подшипники
- ◆ Некоторые циркуляционные системы смазки
- ◆ Гидравлические системы с пропорциональными клапанами, гидрораспределителями, клапанами давления, регуляторами расхода, обратными клапанами
- ◆ Рекомендуется для систем, в которых обычные масла образуют шлам и отложения или присутствует небольшое количество воды
- ◆ Высокоскоростные шпиндели станков (Hydraulic Oil HLP 10)

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Сверхдлинный интервал замены масла благодаря повышенной окислительной стабильности масла (до 3 раз по сравнению с традиционными маслами типа HLP)
- ◆ Повышенный индекс вязкости и низкая температура застывания благодаря применению базового масла Group I+, что делает возможным применение данного масла не только в стационарных системах, но и в мобильном оборудовании при пониженных температурах
- ◆ Высокие эксплуатационные характеристики оборудования, уменьшение числа отказов и повышение его производительности при увеличенных сроках службы масла благодаря сверхвысокому уровню противоизносных свойств и прочности масляной пленки
- ◆ Низкое пенообразование
- ◆ Подходит для гидравлических систем, изготовленных из разных металлов
- ◆ Защищает от коррозии детали оборудования и снижает негативные эффекты, вызванные присутствием влаги
- ◆ Хорошие водоотделительные характеристики предотвращают образование высоковязких эмульсий с водой, которые повреждают гидронасосы
- ◆ Масло не разлагается, что обеспечивает снижение отложений и шлама, гарантируя непревзойденную чистоту системы
- ◆ Отличная химическая стабильность в присутствии небольшого количества воды
- ◆ Заменяет большинство гидравлических жидкостей, что снижает потребность в товарных запасах
- ◆ Удовлетворяет широким требованиям производителей оборудования, что дает возможность использования одного универсального продукта в различных областях
- ◆ Совместимость с другими минеральными цинксодержащими гидравлическими маслами, выпущенных по DIN 51524 часть 2 HLP



### AIMOL Hydraulic Oil HLP

**Гидравлические масла с высокими эксплуатационными характеристиками и удлиненным интервалом замены**

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Hydraulic Oil HLP - выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ◆ DIN 51524 часть 2 (HLP)
- ◆ ISO класс L (тип HM по ISO 6743/4)
- ◆ ASTM D6158 тип HM
- ◆ AFNOR NF E 48603 HM
- ◆ Thyssen TH-N-256132
- ◆ VDMA 24318
- ◆ US Steel 127
- ◆ Cincinnati Milacron P68/P69/P70 (для HLP 32, 46 и 68)
- ◆ Vickers I-286-S, M-2950-S

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	10	15	22	32	46	68
Плотность при 15°C, г/мл	ASTM D1298	0.834	0.847	0.864	0.876	0.881	0.877
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D97	180	187	203	212	217	224
Вязкость кинематическая при -30°C, сСт	ASTM D4052	417.3	1322.6	3198.2	-	-	-
Вязкость кинематическая при -20°C, сСт	ASTM D4052	179.5	475.9	1026.2	1957.1	3536.5	-
Вязкость кинематическая при 0°C, сСт	ASTM D4052	49.3	100.7	182.0	308.4	509.0	1033.4
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	9.8	14.9	21.8	31.5	45.5	68
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	2.7	3.4	4.3	5.5	7.1	8.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	115	100	107	111	115	98
Температура текучести °C	ASTM D97	-39	-39	-36	-33	-30	-27
Коррозия меди в течение 3 ч при 100°C	ASTM D 130	1a	1a	1a	1a	1a	1a
Тест на износ FZG, степень отказа	FZG A/8.3/90	≥10	12	12	12	>12	>12
Окислительная стабильность в тесте ASTM D943, ч	ASTM D943	>2000	>2000	>2000	>2700	>2700	>2700
Кислотное число, мг KOH/г	ASTM D 664	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	0.19	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Класс чистоты	ISO 4406	20/18/14					

#### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Hydraulic Oil HLP - гидравлическое масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.