



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00709
(номер сертификата соответствия)

007867
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 50810-95	«Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация.	Обеспечивает получение трудновоспламеняемых тканей, неводостойких
ГОСТ Р 53294-2009	«Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость».	Обеспечивает получение не легковоспламеняемых тканей
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности ткани – Д2 (умеренная)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения ткани – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
заказатель сертификата
органа по сертификации)
Эксперт (эксперты)

А.Н. Ерофеев

А.А. Васильев



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.УЦ.02.249.П.000691.12.09 от 15.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Биопирен (антипирен-антисептик) Нортекс-Х

изготовленная в соответствии
ТУ 2499-002-24505934-98, изм. № 1, 2, 3

СООТВЕТСТВУЕТ [] санитарным правилам
(необязательно указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель
ООО "НПО НОРТ", Удмуртская Республика, Можгинский район, пос. Горняк (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение НОРТ" 426001
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Родниковая, дом 62 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей []
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).

Протокол испытаний АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" № 415 от 23.11.2009. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" № 1972 от 26.11.2009.

№ 2824120

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Показатели санитарно-химических испытаний в воздушной среде:
Аммиак, мг/м.куб

0.2/0.04

Область применения:

Для повышения огнезащитных и антисептических свойств обрабатываемых материалов. Для пропитки тканых хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных с рисунком, для пропитки бумаги и картона.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 2499-002-24505934-98.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, предприятие-изготовитель, адрес предприятия-изготовителя, дата изготовления, срок использования, номер партии, масса нетто, масса брутто, обозначение нормативной документации.

Заключение действительно до 15.12.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись

Хлопотов В.В.

Система сертификации в области пожарной безопасности
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ИЛ УГПС ГУВД Новосибирской области»

Аттестат аккредитации: ССПБ. RU.ИЛ. 012 от 01.06.2003 (действителен до 31.12.2004)

630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 12.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
Протокол

А.А. Рубан

«24» апреля 2004 г.



ПРОТОКОЛ

№ 034/1-052 –04 от «29» апреля 2004 г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ТКАНЕЙ ПО ГОСТ Р 50810.

Заявитель: ООО «Научно-производственное объединение» НОРТ

(фамилия, либо наименование организации, адрес, регистрационные сведения)

Сведения об испытанной продукции: контрольные образцы тканей, обработанные
биопиреном "Нортекс-Х" после испытаний по методу 1 ГОСТ 9.401-91,
имитирующему условия эксплуатации внутриотопливаемого кондиционируемого
помещения в течение 5 лет

Изготовитель: биопирен серийно выпускается ООО «Научно-производственное
объединение» НОРТ по ТУ 2499-002-24505934-98

Основание для проведения испытаний: заявка №034/04 от 21.04.2004

Методика испытаний: Испытания проводятся согласно ГОСТ Р 50810 - 95

«Пожарная безопасность текстильных материалов.» исключая п.5.3

Идентификация образцов: хлопчатобумажная и льняная ткани белого цвета

Отбор образцов осуществлен: Контрольные образцы ОС «ПОЖЭКС»

(кем и когда осуществлен отбор, номер акта отбора)

Дата испытания: 28. 04. 2004г.

Условия испытания: температура: 23 °С

атмосферное давление: 754 мм рт. ст.

влажность: 38%

Приборы и оборудование:

Наименование	Тип	Заводской №	Дата поверки
Установка ОВТ	ОВТ	-	не поверяется
Секундомер	«Агат»	3150	февраль 2004
Линейка измерительная	-	-	февраль 2004

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Регистрируемые параметры	Испытания									
	Вдоль основы					Вдоль утка				
	№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время зажигания с поверхности, с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Время зажигания с крошки, с	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15
Время самостоятельного горения, с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прогорание до крошки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воспламенение хлопчатобумажной ваты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Длина обугленного участка, мм	10	45	15	55	-	15	50	17	60	-
Поверхностная вспышка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Результат: Образцы тканей обработанные антипиреном классифицируются как **Трудновоспламеняемые**

Примечания: Опыты 1.2 – льняная ткань. Опыты 3.4 – хлопчатобумажная ткань.

Испытания проводил: инженер

дополнительно

Начальник ИЛ:

А. А. Рубан

Новгородова О.Н.

- Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.
- Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Начальнику НТУ
ООО «НПО НОРТ»

Каримову Р.Р.
E-mail: info@nort-udm.ru

04.03.2022 № 6021-16-17
На № Н-54 от 10.02.2022

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что материалы огнезащитные для тканей не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) в связи с отсутствием в указанном нормативном правовом документе требований к указанной продукции.

Срок действия данного письма до 28.02.2023.

Начальник института



Д.М. Гордиенко

Таблица ГЭСН 26-02-034 Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"

Состав работ:

01. Обеспыливание поверхности тканей. 02. Заполнение распылителя составом "Нортекс-Х". 03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки. 04. Проведение контрольных проверок на горючесть.

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

26-02-034-01 Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	26-02-034-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,15
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноиметные, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1,48
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1757	Ветошь	кг	1
113-0526	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-Х»	кг	15
411-0001	Вода	м ³	0,01

Таблица ГЭСН 26-02-035 Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"

Состав работ:

01. Обеспыливание поверхности тканей. 02. Заполнение распылителя составом "Нортекс-С". 03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки. 04. Проведение контрольных проверок на горючесть.

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

26-02-035-01 Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	26-02-035-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,33
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноиметные, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1,65
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1757	Ветошь	кг	1
113-0527	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-С»	кг	17
411-0001	Вода	м ³	0,01

Таблица ГЭСН 26-02-036 Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"

Состав работ:

01. Обеспыливание поверхности тканей. 02. Заполнение распылителя составом "Нортекс-Ш". 03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки. 04. Проведение контрольных проверок на горючесть.

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

26-02-036-01 Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"