

AIMOL X-Cut 25 A

Масляная СОЖ для металлообработки, не содержащая хлора и тяжелых металлов

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 25 A - это масляная смазочно-охлаждающая жидкость с хорошими охлаждающими свойствами и высокой прочностью масляной пленки на разрыв, что позволяет избежать сваривания инструмента. СОЖ вырабатывается на основе парафинового базового масла со специальным пакетом присадок. AIMOL X-Cut 25 A — это активное масло, поэтому не может быть использовано с медью и ее сплавами.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 25 A разработана для операций металлообработки, где требуется высокое качество поверхности. Подходит для операций точения, фрезерования, резбонарезки, нарезки резьбы метчиком. Высокий уровень эксплуатационных свойств достигается на закаленных и нержавеющей сталях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая охлаждающая способность
- Высокие эксплуатационные показатели
- Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает высокое качество поверхности
- Увеличивает производительность
- Снижает износ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Цвет		Прозрачный коричневый
Температура вспышки в открытом тигле, °С		190
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²		16
Температура застывания, °С		-10

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.