

Перфоратор 2-х режимный с пылеотводом

HR2300

720Вт • SDS-Plus • 23мм • 2.3Дж

Перфоратор 2-х режимный с системой пылеотвода

Два режима работы (сверление, сверление с ударом). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Спусковая кнопка с переменной скоростью.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	720 wattage
Частота холостого хода	0 - 1200 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4600 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	23 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 18 mm
Энергия удара	2,3 J
Сетевой шнур	4,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	90 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381606486

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

331886-4

Ограничитель уровня глубины для

■ LISÄVARUSTEET

192349-3

Соединительная втулка 19/25 - 22/25



193472-7

Набор для удаления пыли



195173-3

Манжета пылесборника



331886-4

Ограничитель уровня глубины для

821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



837651-4

Вкладыш для МАКРАС тип 2 для

