

Аккумуляторная угловая шлифмашина LXT®

DGA504Z

18В • 125 мм • 8 500 об/мин

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги

УШМ с бесщеточным двигателем имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (ХРТ) и большой набор функций: плавный пуск, автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (АFT), автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (АDТ), защита от случайного запуска.



18V **LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT**

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Частота холостого хода	8500 min ⁻¹
Максимальная глубина реза	29 mm
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	125 mm
Функция Anti-Restart (переключатель NVR)	✓
Уровень звукового давления (L _{pA})	79 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	6,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	2,2 - 2,5 kg

EAN 0088381683920

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

123145-8

Кожух защитный бесключевой для



194514-0

Антивибрационная боковая рукоятка



224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



782423-1

Ключ прижимной гайки 35



■ LISÄVARUSTEET

122911-0

Кожух защитный винтовой закрытый



123145-8

Кожух защитный бесключевой для



192227-7

Суперфланец для УШМ 115-230



194514-0

Антивибрационная боковая рукоятка



195239-9

Кожух для шлифовки бетона 115 мм



196845-3

Кожух для штробления с пылеотводом



224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм

