

Перфоратор 3-х режимный

HR2475

780 Вт • 24 мм • 2.3 Дж • SDS+

Легкий 3-х режимный перфоратор SDS+ с D-образной рукояткой

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Патрон адаптирован под SDS+.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	780 wattage
Частота холостого хода	0 - 1100 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4500 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	24 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	8 - 18 mm
Энергия удара	2,3 J
Сетевой шнур	4 m
Защитный чехол	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	89 dB(A)

EAN 0088381603508

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

324219-0

Ограничитель уровня глубины для

824695-3

Кейс пластиковый для перфоратора



■ LISÄVARUSTEET

198362-9

Набор для удаления пыли к



324219-0

Ограничитель уровня глубины для

824695-3

Кейс пластиковый для перфоратора

