

Перфоратор 3-х режимный

HR2630

800 Вт • 26 мм • 2.4 Дж • SDS+

Легкий 3-х режимный перфоратор SDS+

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Бурение твердосплавными коронками. Патрон адаптирован под SDS+.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1200 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4600 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 18 mm
Энергия удара	2,4 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	68 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	90 dB(A)

EAN 0088381687300

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

331886-4

Ограничитель уровня глубины для

■ LISÄVARUSTEET

193472-7

Набор для удаления пыли



331886-4

Ограничитель уровня глубины для

821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



837651-4

Вкладыш для МАКРАС тип 2 для

